

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX

| | |
|-------------|------------------|
| Navn på FDV | PPM fordeler Q&E |
| Nr. på FDV | 02-201 |
| Dato | 01.06.2014 |
| Utgave | Utgave 1 |



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

- Fordeler med 2 avstikk i PPSU. Uponor Quick & Easy koblinger for Uponor CombiPEX Q&E 16mm x 2,2. Innløp med female bajonett 1"/utløp med male bajonett 1"
- Fordeler med 3 avstikk i PPSU. Uponor Quick & Easy koblinger for Uponor CombiPEX Q&E 16mm x 2,2. Innløp med female bajonett 1"/utløp med male bajonett 1"
- Fordeler med 4 avstikk i PPSU. Uponor Quick & Easy koblinger for Uponor CombiPEX Q&E 16mm x 2,2. Innløp med female bajonett 1"/utløp med male bajonett 1"
- Fordeler dobbel avstikk i PPSU. Uponor Quick & Easy koblinger for Uponor CombiPEX Q&E 16mm x 2,2. Innløp med female bajonett 1"/utløp med male bajonett 1" (1 opp-1 ned)
- Fordeler PPM 1" med 1avstikk med ½ utvendig gjenge. Innløp med female bajonett 1"/utløp med male bajonett 1"
- Fordeler PPM 1" med 1avstikk med ¾ utvendig gjenge. Innløp med female bajonett 1"/utløp med male bajonett 1"

3) Produkt identifisering / produktdata :

| Produkt data : Hovedprodukter | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|-----------|------|-------|
| Nrf.Nr | Oracle.nr | Nobb.nr | Produktbeskrivelse | Dimensjon | Frp. | Enhet |
| 511 0625 | 1059267 | 48165596 | Fordeler med 2 avstikk | 16mm | 1 | st |
| 511 0626 | 1059268 | 48165600 | Fordeler med 3 avstikk | 16mm | 1 | st |
| 511 0627 | 1059269 | 48165615 | Fordeler med 4 avstikk | 16mm | 1 | st |
| 511 0199 | 1063784 | 47622956 | Fordeler dobbel avstikk | 16mm | 1 | st |
| 511 0721 | 1047997 | 48426034 | Fordeler PPM 1" x 1avst. ½ " utv | ½ " | 1 | st |
| 511 0722 | 1047998 | 48426045 | Fordeler PPM 1" x 1avst. ¾ " utv | ¾ " | 1 | st |

Produktidentifisering

Egne punkter :

- Materiale: PPSU
Q&E ring: PEX og noen PE (NB sjekk ventetid for trykksetting i montering anvisning for Q&E)
- Driftstemperatur og trykk: Tappevann – vanntemperatur momentan skal ikke overstige maks 95°C, eller kontinuerlig ikke overstige 70°C. Maks driftstrykk på 1MPa (10 bar) Varmeanlegg – dimensjonerende turtemperatur maks 95°C, ved ett driftstrykk på maks 0,6MPa (6 bar)

Kvalitet / sortering / klasse :

- PPSU
- Pex A (ring), PE

Fargekode :

- Kropp- svart
- Ring- hvit

Vedlegg / dokumentasjon :

- Uponor tappevann håndbok- TG 20013 (Sintef)

| Produkt data : Tilbehørsprodukter | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|--|-----------|------|-------|
| Nrf.Nr | Oracle.nr | Nobb.nr | Produktbeskrivelse | Dimensjon | Frp. | Enhet |
| 511 0729 | 1048005 | 48426072 | Endelokk PPM 1" med luftnippel | - | 1 | St |
| 511 0728 | 1048004 | 48426053 | Endelokk PPM 1" | - | 1 | st |
| 511 0731 | 1048006 | 48493654 | Fordelerfeste PPM1" | - | 1 | st |
| 511 0732 | 1048007 | 48426083 | Fordelerfeste for vegg PPM1" | - | 1 | st |
| 511 0197 | 1063782 | 47564315 | Q&E Albue PPM (inv/utv) | 1" | 1 | st |
| 511 0198 | 1063783 | 47574221 | PPM T-rør (inv/utv/inv) | 1" | 1 | st |
| 511 0201 | 1063785 | 47623100 | Adapter PPM 1" Utv med 3/4 " løppemutter messing | 1"x 3/4 " | 1 | st |
| 511 0202 | 1063811 | 47623126 | Adapter PPM 1" Inv med 3/4 " løppemutter messing | 1"x 3/4 " | 1 | st |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: gjennomspyling før bruk
- Ettersyn og kontroll : Ettersyn ved kuplinger 1-2 ganger i året
- Vedlikeholds instruks og intervall : Foreligger ikke

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger : 50 år
- Unngå for høytrykk og temperatur belastninger over lang tid, da dette kan påvirke levetiden.
- Garanti: FLVVS 2001
- Fuktbestandighet: produktet installeres tørt og duggfritt
- Tape og maling som inneholder mykemiddel skal ikke brukes på ringene eller røret. Lekkasjespray skal ikke benyttes på delene (inneholder mykemiddel)
- Komponentene skal ikke støpes inn.

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: Ingen fornybare ressurser
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: gjennomspyling før bruk
- Emisjon: Foreligger ikke

Toksikologi og hygieniske egenskaper: godkjent for tappevandistribusjon, dvs at PPSU avgir verken smak, lukt eller helseskadelig stoffer uansett vannkvalitet.

7) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Hard Plast
- Avfallshåndtering: Leveres godkjent mottak
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1722
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør : Uponor AS**
- **Organisasjons.nr : 960 253 108**
- **Post adresse : Postboks 23**
- **Post nr / sted : 1541 Vestby**
- **Telefon : 64 95 66 00**
- **E-post : vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse : www.uponor.no**