

Flexi Benk - RB og RBS - for benk eller skap



Norges mest solgte benkbereder

OSO Flexi RB 80-120 l. passer opp på benksokkelen, 80-literen også under kummen. Takket være den fleksible plastfolien kan diametern punktvis trykkes sammen. OSO Flexi har vanntett spillbakke og varselhull med dryppslange ut til gulv som synliggjør evt. sniklekkasje. Overløpsrør må legges uavstengbart til avløp. Sikkerhetsventil med tømmeplugg er fabrikkmontert nede i front.

RBS 120 har nå fått redusert høyde, slik at den passer inn i alle standard kjøkkenbenker.

Montasje - viktig: Beredere skal monteres i rom med sluk. Vannstopp-ventil med føler (se OSO Aquasafe s. 17) må ellers monteres. Benkberedere skal i tillegg ha vanntett spillbakke og ha adkomst som sikrer tilgang til ventiler og elektrisk utstyr. Inngående KV-trykk bør ha maxtrykk på 6 bar. Hvis høyere må trykkreduksjonsventil monteres. Sikkerhetsventilens overløpsrør skal være minst Ø18 mm. innv., med fall til sluk hvis mulig. Følgeskadeansvar gjelder kun når dette er fulgt. Montering skal utføres av aut. rørlegger.

FORDELER

- Meget smidig og plasseringsvennlig
- Kan skjules i benk, skap m.m.
- Passer i alle standard kjøkkenbenker

PRODUKTFAKTA

Garanti	Tank 10 år - deler 2 år
Isolasjon	Miljøvennlig mineralull
El-element	5/4" rgj. (80/120/140 l.) 1" rgj. (30/50 l.)
Termostat	60-90°C (preset 75°C)
Blandeventil	45-80°C (preset 55°C)
Sikkerhetsventil	9 bar - fabrikkmontert

Tekniske data

Best. nr.	Volum - kW	Passer for	Dia x H mm	Ansl.	Volum l.	Vv-kap. 40°	Oppv.tid	Vekt kg	M ³	NRF nr.	Veil. pris
RB 30 - 1,95		1-2 pers.	Ø 380 x 480 H	½" - Ø15	30	70 l. + 50 l/t	1,0 t	10	0,13	801.0203	5 800
RB 50 - 1,95		1-2 pers.	Ø 380 x 680 H	½" - Ø15	50	100 l. + 50 l/t	1,5 t	13	0,17	801.0207	6 300
RB 80* - 1,95		2-3 pers.	Ø 530 x 570 H	½" - Ø15	76	150 l. + 50 l/t	2,3 t	15	0,20	801.0211	6 400
RB 120 - 1,95		2-3 pers.	Ø 530 x 690 H	½" - Ø15	116	230 l. + 50 l/t	3,5 t	19	0,26	801.0216	6 950
RBS 120* - 1,95		2-3 pers.	Ø 530 x 665 H	½" - Ø15	116	230 l. + 50 l/t	3,5 t	19	0,26	801.0218	6 100
RBS 140* - 1,95		3-4 pers.	Ø 530 x 810 H	½" - Ø15	140	290 l. + 50 l/t	4,1 t	21	0,33	801.0219	7 150

*Skråstilt kv-rør

NB: Priser i tabellen er veil. og gyldige fra 1. januar 2015.

Styrt (5-40°) (10-75°C)

Inkl. mva

Flexi Benk Xpress - RBX og RBSX



Varmtvann 3 x raskere uten større el-tilførsel

Flexi Express RBSX 120 2 +(2) kW har to kolber, og varmer vannet tre ganger raskere, uten større el-forbruk. Øvre kolbe varmer først toppvannet, deretter overføres energien til nedre kolbe som varmer resten. Passer inn i standard 60 cm. benk, mantelen kan punktvis sammentrykkes. Hvis benkbereder MÅ velges, vil en OSO RBSX 120 dekke behovet bedre enn andre. Men aldri så godt som en standard 200 liter, som koster omrentlig det samme.

Montasje - viktig: Beredere skal monteres i rom med sluk. Vannstopp-ventil med føler (se OSO Aquasafe s. 17) må ellers monteres. Benkberedere skal i tillegg ha vanntett spillbakke og ha adkomst som sikrer tilgang til ventiler og elektrisk utstyr. Inngående KV-trykk bør ha maxtrykk på 6 bar. Hvis høyere må trykkredusjonsventil monteres. Sikkerhetsventilens overløpsrør skal være minst ø18 mm. innv., med fall til sluk hvis mulig. Følgeskadeansvar gjelder kun når dette er fulgt. Montering skal utføres av aut. rørlegger.

FORDELER

- Stort tappevannsvolum fra liten enhet
- Tre ganger raskere varmtvann enn andre
- Meget smidig og plasseringsvennlig

PRODUKTFAKTA

Garanti	Tank 10 år - deler 2 år
Isolasjon	Miljøvennlig mineralull
Sertifisering	CE / NEMKO
El-element	5/4" rgl.
Termostat	60-90°C (preset 75°C)
Blandeventil	45-80°C (preset 55°C)
Sikkerhetsventil	9 bar - fabrikkmontert

Tekniske data

Best. nr. Volum - kW Passer for	Dia x H mm	Ansl.	Volum l. Vv-kap. 40°	Oppv.tid	Vekt kg	M³	NRF nr.	Veil. pris
RBX 120 - 1,95(+1,95)	3-4 pers.	ø 530 x 690 H	½" - ø15	116	230 l. + 50 l/t	1,1 t ¹⁾	20	0,26 801.0221 9 000
RBSX 120' - 1,95(+1,95)	3-4 pers.	ø 530 x 665 H	½" - ø15	116	230 l. + 50 l/t	1,1 t	19	0,26 801.0224 8 250

*Skråstilt kv-rør

NB: Priser i tabellen er veil. og gyldige fra 1. januar 2015.

Styrт (5-40°) 1Øvre 1/3 (10-75°C)

Inkl. mva

Forandringer forbeholdes