

FDV DOKUMENT FOR MARI HØGSKAP

MODELLNAVN	MARI HØGSKAP 30 CM ,40 CM og 60 CM
LEVERANDØR	LINN BAD AS
TELEFON / EPOST	57 69 80 00 / post@linnbad.no
NETTSIDE	www.linnbad.no

BRUK / INSTALLASJON	MARI høgskap er berekna til innandørs bruk. Bruk alltid godkjent fagmann for montering av MARI høgskap
TEKNISKE DATA	<p>MARI HØGSKAP 30 CM OG 60 CM MED DØR ELLER SKUFF</p> <p>B = 30 CM / 60 CM H = 87,8 CM D = 45, 6</p> <p>Vekt: 24kg/32kg med dører eller 51kg med skuff.</p> <p>MARI HØGSKAP 40 CM M 1 DØR</p> <p>B = 40 CM H = 174 CM D = 45, 6 CM</p> <p>Vekt: 49kg-52kg-68kg (Hyller/Hyller i dør/3 skuffer)</p> <p>Fargekodar einsfarga frontar:</p> <p>Kvit matt: S-0502 G50Y</p> <p>Kvit høgglans: RAL 9003</p> <p>Grå matt: S-2500 N</p> <p>Svart matt: RAL 9011 glans 10</p> <p>Lys Eik er folie med trestruktur.</p>
BESTANDDELER	<p>MARI høgskap skrog består av 16 mm MDF som er heilfoliert for å hindre at vatn trenger inn. Dører og frontar = 19 mm heilfoliert MDF</p> <p>MDF = Medium Density Fiberboards. Produsert etter EN 622 – 5</p> <p>Høgglans folie og matt folie består av fleksibel PVC folie produsert etter EN 622 - 5</p> <p>Baksida av frontane består av Melamin – eit belegg av papir impregnert med melamin for å hindre vanninntrenging, og skape ei hard, glatt overflate.</p> <p>Lim brukt i prosessen er vannbasert og uskadeleg for miljøet i henhold til EN 622-1.</p> <p>MARI høgskap med skuffer 30 og 60 cm og 40 cm m innvendige skuffer har integrerte skuffeskiner. Skuffene er med fullt uttrekk og demping som sikrar at skuffa lukkes mjukt og lydløst.</p> <p>Integrerte skuffeskiner er sjølvsmørjande, og treng ikkje å etteroljast.</p> <p>Skuffene har med fulluttrekk , og sider i 5 mm herda glas og stål.</p> <p>Høgskap med dører har hengsler med integrert demping. Høgskap 30 og 60 cm har hyller i melaminbelagt spon.</p> <p>Høgskap 40 cm har hyller i 5 mm herda glas, og melaminbelagt spon.</p> <p>Hyller i dør er lakkert stål.</p> <p>Handtak er forkromma eller lakkert stål.</p>

VEDLIKEHALD	<p>Me anbefalar reingjering med vaskemiddel for hushaldningsbruk. Vatn og såperestar tørkast av umiddelbart. Bruk aldri middel med slipande effekt, slik som stålull, nylonsvamp og liknande. Unngå: Reingjeringsmiddel med skureeffekt, eller innehaldande løysemiddel. Syrer, aceton, klor og ammoniakk må ikkje brukast!</p> <p>Våre skrog og frontar er vannbestandige, og produsert for å forhindre vatninntrenging. Dette betyr <i>ikkje</i> at møbelet er vanntett. Møblane toler ikkje å stå i vatn – tørk av vatn så det ikkje blir liggande over tid.</p>
AVFALLS- HANDTERING	Produktet og emballasje leverast på godkjent mottak for resirkulering
ANNA	Følg produktets brukarmanual med komplett veiledning for installasjon.

Takk for at du valde eit produkt frå Linn Bad AS!