

FDV FOR EIR SERVANT I CORIAN®

MODELLNAVN	EIR UNDERLIMT SERVANT I CORIAN
LEVERANDØR	LINN BAD AS
TELEFON / EPOST	57 69 80 00 / post@linnbad.no
NETTSIDE	www.linnbad.no

BRUK / INSTALLASJON	EIR underlimt servant er berekna til innandørs bruk. Bruk alltid godkjent fagmann for montering av EIR.
TEKNISKE DATA	B = 50 cm (kulp 45 cm) H = 13,4 cm (kulp 11,5) D = 35 cm (kulp 30 cm) Vekt: 2kg Måla i parantes viser til ferdig montert servant i CORIAN plate. CORIAN plate kjem standard med hol for armatur, men kan bestillast utan for til dømes vegghengt armatur. Fargekode: NCS S 0300-N / RAL CLASSIC 9016
BESTANDDELER	CORIAN® er eit komposittmateriale laga av naturlege mineral (ATH i hovudsak frå bauksitt), pigment og akryl. Materialet kan tilverkast som tre og er slikesterkt.

VEDLIKEHALD	CORIAN® er eit homogent, porefritt materiale og er avstøytande på væsker og hindrar bakterievekst. For dagleg reingjering tilrår me at flekkjer kan fjernast med vatn eller eit salmiakkbasert vaskemiddel. For vanskelege flekkar tilrår me skurepulver (JIF skurekrem kan også brukast) og ein skuresvamp. Overflata tørkast av med ein rein klut. CORIAN® er eit slitesterkt materiale, men er uhellet ute og du får riper i overflata, kan du polera med fargeforsterkar for steinplater. Større hakk kan reparerast av handtverkar som har erfaring med komposittmateriale.
AVFALLS- HANDTERING	Produktet og emballasje leverast på godkjent mottak for resirkulering
ANNA	Følg produktets brukarmanual med råd for installasjon.

Takk for at du valde eit produkt frå Linn Bad AS!