

Geberit AS

Porsgrund Glow Rimfree gulvtoalett

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Porsgrund Glow Rimfree gulvtoalett er en serie med toaletter uten spylekant. Alle toalettene har Porsgrund Smart rengjøringsvennlig overflate og Fresh WC funksjon (duftfrisker) i spyleknappen. Alle toalettene har dobbel systerne med yttersysterne i porselen og en innersysterne i plastmateriale. Toalettsete bestilles separat. Bruk sete i Glow-serien for optimal brukerkomfort.

Følg alltid monteringsveiledningen ved installasjon.

Informasjon om de ulike modellene finnes i tabell side 3:

- Toalettene leveres med dobbelspyling 4/2 liter, eller kun enkelspyling 4 liter. Spylemengde kan justeres.
- Toalettene har sittehøyde 42 eventuelt 46 cm.
- Toalettene har ulike monteringsløsninger

Geberit varenummer: Se tabell side 3

Dimensjon: Se tabell side 3

Farge: Hvit. Blankforkrommet skylknapp.

Overflatebehandling: Glasert overflate, Porsgrund Smart

Øvrige opplysninger:



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Informasjon om stell:

Bruk milde rengjøringsmidler til husholdningsbruk og rengjør hyppig

Ikke bruk syreholdige eller etsende rengjøringsmidler

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.

Fjern løsemiddelholdige stoffer straks.

Råd om stell av trykknappen:

Bruk varmt vann og såpe. Bruk en myk, fuktig klut. Ikke bruk slipende eller skurende rengjøringsmidler. Ikke bruk klor- eller syreholdige eller etsende rengjøringsmidler. Ikke bruk «blåspray».

Informasjon om stell av porselen:

Bare bruk vanlig, kommersielt tilgjengelig rengjøringsmiddel i tråd med angivelsene fra produsenten. Pass på at setet er åpnet eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler. Bruk bare klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler på kraftige avleiringer.

Geberit AS

Porsgrund Glow Rimfree gulvtoalett**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter (forts.)**

Smuss	Tiltak for stell
Til daglig rengjøring	Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.
Ved smuss som sitter godt fast	Generelt skal du bruk rengjøringsmidler som er egnet til sanitærporselen, eller mild skurekrem. Fjern eventuelle kalkrester med mild eddikrens Rengjør overflaten med vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.
Ved kraftige avleiringer	Organiske avleiringer (brun til sort misfarging): Vask stedene det gjelder med vanlig klorin. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet til porselen. Klorin skal uansett ikke virke i mer enn 2 timer. Rengjør overflaten med vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut. Silikatavleiringer (grå misfarging): Fukt en mikrofiberklut med vanlig rengjøringsmiddel til porselen Vask stedene det gjelder med roterende bevegelser. Silikatavleiringer er svært gjenstridige og det kan derfor være nødvendig å rengjøre i flere omganger. Rengjør overflaten med vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.

Ettersyn/kontroll

Grundig, regelmessig rengjøring. Etterstramming av skruer ved behov.

Toaletter som renner må repareres snarest for å unngå misfarging.

I hus som står tomme og uten oppbevaring om vinteren, må du passe på følgende:

Tøm og tørk sisternen. Hell 0,3-0,4 liter frostvæske i toalettskålen. For å unngå fordamping heller du på vanlig matolje til vannoverflaten er dekket med oljefilm. Alternativt kan du dekke til vannoverflaten med plastfolie.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

>

Garanti og vilkår

Iht. gjeldende lov

Fuktbestandighet

God

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger**4. TEKNISK SERVICE**

Geberit AS

Porsgrund Glow Rimfree gulvtoalett

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	Order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

FDV omfatter følgende artikler:

Art nr	NRF	Produkttekst	Enkel- eller dobbelskyl	Montering lim el skruer	Sitte-høyde (cm)	Dimensjon BxDxH mm
3526001301	6002803	Porsgrund Glow gulvstående toalett, skjult S-lås.	Enkeltskyl	Skruer	42	355x635x860
3526101301	6002896	Porsgrund Glow gulvstående toalett, skjult universallås.	Enkeltskyl	Skruer	42	355x635x860
3526201301	6002827	Porsgrund Glow gulvstående toalett, skjult S-lås.	Enkeltskyl	Skruer	46	355x635x860
3526301301	6002898	Porsgrund Glow gulvstående toalett, stor fot, åpen S-lås.	Enkeltskyl	Skruer	42	355x635x860
3536301301	6002901	Porsgrund Glow gulvstående toalett, stor fot, åpen S-lås.	Enkeltskyl	Lim	42	355x635x860
3526701301	6002881	Porsgrund Glow gulvstående toalett, stor fot, åpen S-lås.	Enkeltskyl	Skruer	46	355x635x900
3536001301	6002805	Porsgrund Glow gulvstående toalett, skjult S-lås.	Enkeltskyl	Lim	42	355x635x860
3826001301	6002804	Porsgrund Glow gulvstående toalett, skjult S-lås.	Dobbelskyl	Skruer	42	355x635x860
3826101301	6002897	Porsgrund Glow gulvstående toalett, skjult universallås.	Dobbelskyl	Skruer	42	355x635x860
3826201301	6002828	Porsgrund Glow gulvstående toalett, skjult S-lås.	Dobbelskyl	Skruer	46	355x635x900
3826301301	6002899	Porsgrund Glow gulvstående toalett, stor fot, åpen S-lås.	Dobbelskyl	Skruer	42	355x635x860
3826701301	6002882	Porsgrund Glow gulvstående toalett, åpen S-lås.	Dobbelskyl	Skruer	46	355x635x900
3836001301	6002806	Porsgrund Glow gulvstående toalett, skjult S-lås.	Dobbelskyl	Lim	42	355x635x860
3836301301	6002902	Porsgrund Glow gulvstående toalett, stor fot, åpen S-lås.	Dobbelskyl	Lim	42	355x635x860
3836401301	6002737	Porsgrund Glow gulvstående toalett med horisontalt eller vertikalt og skjult utløp. Designmodell.	Dobbelskyl	Lim	42	355x650x860
3846301301	6002903	Porsgrund Glow gulvstående toalett, stor fot, åpen S-lås, åpning for ekstra avløpstilslutning.	Dobbelskyl	Skruer	42	355x635x860
3846701301	6002878	Porsgrund Glow gulvstående toalett, åpen S-lås, åpning for ekstra avløpstilslutning.	Dobbelskyl	Skruer	46	355x635x900
3856301301	6002904	Porsgrund Glow gulvstående toalett, stor fot, åpen S-lås, åpning for ekstra avløpstilslutning.	Dobbelskyl	Skruer	42	355x635x860
3856701301	6002879	Porsgrund Glow gulvstående toalett, åpen S-lås, åpning for ekstra avløpstilslutning.	Dobbelskyl	Skruer	46	355x635x860
3876001301	6002779	Porsgrund Glow gulvstående toalett, med påmontert Sensor batteridrift, skjult S-lås.	Dobbelskyl	Lim	42	355x635x860
3886001301	6002781	Porsgrund Glow gulvstående toalett, med påmontert Sensor nettdrift, skjult S-lås.	Dobbelskyl	Lim	42	355x635x860