



Geberit Duofix element for vegghengt toalett, 112 cm, med Delta innbyggingsssystemene 12 cm, PEX-kopling oppe



BRUKSFØRMÅL

- For lett konstruksjon
- For montering i installasjoner foran vegg i del- eller romhøyde
- For montering i installasjonsvegger i romhøyde
- For vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33:2011
- For vegghengte toaletter med dybde inntil 62 cm
- For enkeltskyll, dobbeltskyl eller skyl-stopp-skyl
- For gulvkonstruksjoner 0–20 cm

EGENSKAPER

- Statisk selvberende ramme, korrosjonsbeskyttet med pulverlakkering
- Ramme åpen oppe
- Ramme med borehull \varnothing 9 mm for feste i trerammekonstruksjon
- Ramme klargjort med holderhull for Geberit Duofix vegganker for elementer med åpen ramme oppe
- Ramme klargjort for støtte ved toalettskåler med liten kontaktflate

- Forsinkede fotstøtter
- Fotstøtter justerbare 0–20 cm
- Fotplater av plast
- Fotplatedybde passer for montering i U-profiler UW 50
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy
- Innbyggingsssystemene med frontbetjening
- Innbyggingsssystemene, fullt isolert mot kondens
- Umiddelbar etterskyl mulig ved fabrikkinnstilling
- Innbyggingsssystemene er klargjort for PEX-kobling
- Vanntilkopling oppe til venstre
- Med ytterrør for føringsrør til Geberit AquaClean dusjtoaletter og til strømkabler

TEKNISKE DATA

Vanntemperatur maks.	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 / 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2–4 l

Høydejusterbar

Nei

LEVERINGSOMFANG

- PEX-kopling G 1/2", med union 15 x 2,5 mm og 16 x 2,2 mm, med overgangsstykke
- Beskyttelseskappe for serviceåpning, av polystyrenskum
- 2 avstandsbolter
- 2 veggankere
- Tilkoplingssett for toalett, \varnothing 90 mm
- Tilslutningsbend av PE-HD, \varnothing 90/90 mm
- Reduksjonsmuffe av PP, \varnothing 90/110 mm
- 2 beskyttelsesplugg
- 2 gjengestag M12
- Feste for beskyttelsesrør \varnothing 25 og \varnothing 28 mm til PEX-rør
- Monteringsmaterieell

TILBEHØR

- Geberit sett støtter for toalettskåler med liten kontaktflate
- Geberit DuofixBasic sett vegganker for enkeltmontering

<i>Art. nr.</i>	<i>NRF nr.</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>
458.111.00.1	6165839	50	112	12