




Geberit AquaClean Sela Square dusjtoalett vegghengt toalett

■ GEBERIT



Eksempelbilde



BRUKSFORMÅL

- For komfortabel bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

EGENSKAPER

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvanntemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten skyllekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Brukeridentifikasjon
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Aktivering av orienteringslyset ved hjelp av lysstyrkesensor
- Orienteringslys kan justeres i sju farger
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen

- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TEKNISKE DATA

Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm standby maks.	0.5 W
Strømningstrykk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperaturområde	34–40 °C
Minimum strømningstrykk	0.5 bar
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.02 l/s
Dusjvarighet	50 s
Belastning toalettsete maks.	150 kg
Luktavsug	Nei
SoftOpening	Ja
Med toalettsetevarme	Nei
Med orienteringslys	Ja
Med tørkefunksjon	Nei

LEVERINGSOMFANG

- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingsssystemer 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Kplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringssett
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmaterieill

BESTILLES SEPARAT

- Geberit avløpsmansjett med dekkapper

TILBEHØR

- Veggebetjeningspanel for Geberit AquaClean Sela
- Veggbetjeningspanel berøringfritt, for Geberit AquaClean
- Grensesnittmodul 4.1 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Stort veggfeste, tyverisikkert, for Geberit AquaClean fjernkontroller (fra produksjonsår 2024)

INFO

- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder

klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under www.geberit.com.

- Maks. strømforbruk: 1850W

- Vann til dusjtoalett skal ha en konduktivitet/ledningsevne på >2 mS/m

<i>Art. nr.</i>	<i>NRF nr.</i>	<i>Farge / overflate</i>	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm	<i>Beskyttelsesklasse</i>	<i>Inngangsstrøm</i> W
146.250.01.1	6166514	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	37.5	40	57	I	1850
146.250.21.1	6166516	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: blankforkrommet	37.5	40	57	I	1850